

Dämmen der obersten Geschossdecke

Thermo-Floor[®] die mineralische, ökologische & dauerhafte Lösung für jeden Dachboden!

Thermo-Floor[®] - ein in unserem speziellen Verfahren zu einem leichten Dämmstoff expandiertes Perlit (Mineral)


Dämmen der obersten Geschossdecke: da hier der Wärmeverlust ca. 15 - 20 % beträgt, empfehlen wir eine Dämmstärke zwischen 20 und 30 cm.

Sie erhalten dauerhaften Höhenausgleich, Trittschallschutz und Wärmedämmung in einem Arbeitsgang!

Diffusionsoffene Aufbauten sind unsere Spezialität!



- ✓ spart Energiekosten
- ✓ einfach zu verarbeiten
- ✓ minimaler Werkzeugaufwand
- ✓ kein Plattenverschnitt
- ✓ keine Bindemittel - sofort fertig!
- ✓ ungeziefericher
- ✓ feuchtigkeitsunempfindlich
- ✓ diffusionsoffen
- ✓ sehr gute Wärmedämmung
- ✓ hervorragender Schallschutz
- ✓ unbrennbar A1



Energie sparen leicht gemacht mit **Thermo-Floor**[®]

Ein Produkt der **europerl**[®] Familie!



**Ökologisch und nachhaltig
für Generationen**

Thermo-Floor®

Dachboden Dämmung begrenzt nutzbar

Dachboden nur für Servicearbeiten begehbar!

Thermo-Floor® aufschütten und abziehen
→ sofort **fertig!**

(Bretter / Platten für Servicearbeiten auflegen)

Der Dachboden kann später jederzeit weiter
ausgebaut werden!



Thermo-Floor®

Dachboden Ausbau

Einfachste Verarbeitung -
Thermo-Floor® das DIY Produkt!

Die ca. 10 kg leichten Säcke aufreißen, mit
20 % Überhöhung aufschütten, abziehen und
mit den Thermo-Verdichtungsschuhen durch
Begehen verdichten. Jetzt noch eine
diffusionsoffene Trennlage zum Estrich, zum
Beispiel unsere Thermo-Rollpappe oder
Thermo-A8+Platten auflegen → FERTIG!

mineralisch

setzungssicher

normgerecht